

FITEX BOOTLAK

Datum : 20-02-2015 Versie : 01



Productomschrijving : Transparante hoogglanzende houtbescherming voor zowel zachte als alle tropische houtsoorten buiten.

Toepassing : Op nieuw en reeds behandeld houtwerk.

Voornaamste kenmerken : Hoogglanzend
Zeer duurzaam Watervast
Goed vullend

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Eigenschappen

Basis : drogende oliën en urethaanalkydhars Blank

Kleur : 0,90 kg/dm³ 30

Dichtheid 20°C : mu. droog

Laagdikte : bij 20°C en een RV van 65%

Droogtijd : Stofdroog na ca. 2 uur
Kleefvrij na ca. 5 uur na 24 uur hoogglanzend ca. 54 vol%

Overschilderbaar : vol%

Glans : 18 m² per liter bij 30 mu. droog

Vastestofgehalte : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Theor. rendement :

Houdbaarheid :

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller

verduunning : Niet verdunnen

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverduunning : water

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden. Voor een optimaal resultaat 2 grondlagen aanbrengen

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.