

FITEX JACHTLAK

Datum : 24-02-2015
Versie : 01



Productomschrijving : Een duurzame luchtdrogende vernis voor alle houtsoorten.
Toepassing : Op nieuw en reeds behandeld houtwerk buiten.

Verwerkingsmethoden

Eigenschappen

Basis : alkydhars en urethaan-alkydhars
Kleur : blank : 0,94
Dichtheid 20 °C. : 30 m μ droog
Laagdikte : bij 20°C en een RV van 65%
Droogtijd : Stofdroog na ca. 2 uur Kleefvrij na ca. 5 uur
Overschilderbaar : Na 24 uur
Glans : Hoogglanzend
Vastestofgehalte : ca. 52 vol%
Theor. rendement : 17 m² per liter bij 30 m μ droog
Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking

Voornaamste kenmerken : Hoogglanzend
Zeer duurzaam
Watervast
Zowel voor gebruik op zoet en zout water
Kwast / roller
verduunning : Niet verdunnen

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk
Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden. Voor een optimaal resultaat 2 grondlagen aanbrengen

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen
Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. als nieuw werk.
Van 85%.

Reinigingsverdunding : Terpentine

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.