

FITEX SPACKTEX

Datum : 25-02-2015 Versie : 01



Productomschrijving : Een waterverdunbare matte plafondverf.
Toepassing : Op alle goed hechtende stuc- en spackondergronden, binnen.

Voornaamste kenmerken : waterverdubaar
oplosmiddelvrij spanningsarm
alkalibestendig
gemakkelijke verwerking lange
opentijd

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Eigenschappen

Basis : Acrylaat copolymeer dispersie
Kleur : wit, en lichte kleuren
Dichtheid 20°C : 1,370 kg/dm³ voor wit
Laagdikte : ca. 40 mu droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten :
Overschilderbaar na ca. 3-4 uur.
Glans : Semi mat > 10
Vastestofgehalte : 32 vol%
Theor.rendement : ca. 8 - 9 m² per liter bij 40 mu. droog

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverduunning : water

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verduunning : Niet verdunnen

Conform DIN EN 13 300
Glans : Mat < 5 GU (85°)
Natte slijtage : Klasse 3
Dekking : Klasse 2, bij een verbruik van 8 m²/liter :
: In gesloten originele verpakking en bij
Houdbaarheid : vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Bijzonderheden

Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of te intensief reinigen glanzende plekken ontstaan.

Deze kunnen met name bij donkere kleuren zichtbaar worden.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Vuil en stof, niet hechtende delen zoals algen, schimmels en mos verwijderen

Reeds behandelde ondergronden.

De conditie van de bestaande ondergrond testen op hechting. Zuigende ondergronden voorbereiden met een voorstrijkmiddel.